

 **ABRATOOLS.**

40

40 años al servicio del profesional

PROMOTOOLS!



ABRASIVOS



MAQUINARIA



SOLDADURA



COMPRESORES



CONSTRUCCIÓN



MEDICIÓN



ACCESORIOS TALLER



TOLDOS



DISCOS ABRASIVOS



€co+plus



Corte Acero Inoxidable *Eco+plus*

Indicados para trabajos de corte de chapas finas de acero inoxidable.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.



Corte Acero *Eco+plus*

Indicados para trabajos de tronzado de acero y materiales férricos.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.



Desbaste Acero *Eco+plus*

Indicados para trabajos de desbaste en general de materiales férricos.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.

Consulte precios de venta con su distribuidor

MAYOR RENDIMIENTO



BELFLEX® Calidad extra profesional



Corte Acero Inoxidable *BELFLEX*

Gran rendimiento y seguridad en el corte. Corte rápido y frío.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.



Corte Acero *BELFLEX*

Corte de acero y hierro, rendimiento equilibrado.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.



Desbaste Acero *BELFLEX*

Indicados para trabajos de desbaste en general. Gran rendimiento.

Medidas: 115, 125, 178 y 230 mm.



Corindón *Eco+plus*

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores. En aceros, soldadura, materiales aleados, aluminio y madera.

Medidas: 115 y 125 mm.
Gra. : 40, 60, 80 y 120.

Zirconio *Eco+plus*

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores. En aceros, soldadura, materiales aleados, aceros inoxidables y de alta aleación, fundición, barniz, pintura y plástico.

Medidas: 115 y 125 mm.
Gra. : 40, 60, 80 y 120.

Consulte precios de
venta con su distribuidor



Corindón *BELFLEX*

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores. En aceros, soldadura, materiales aleados, aluminio y madera.

Medidas: 115 y 125 mm.
Gra. : 40, 60, 80 y 120.

Zirconio *BELFLEX*

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores. En aceros, soldadura, materiales aleados, aceros inoxidables y de alta aleación, fundición, barniz, pintura y plástico.

Medidas: 115 y 125 mm.
Gra. : 40, 60, 80 y 120.



Cinta Antideslizante *BELFLEX*

Cinta antideslizante de fácil instalación. Reverso autoadhesivo, uso en interiores y exteriores.

Color: Negro y Transparente





DISCOS DIAMANTADOS FRESAS ROTATIVAS



Consulte precios de venta con su distribuidor



Turbo
Eco+plus

Indicados para cortar todo tipo de material de obra como ladrillo, piedra natural y hormigón.

Medidas: 115, 125 y 230 mm.



Segmentado
BELFLEX

Indicados para cortar todo tipo de material de obra como ladrillo, piedra natural y hormigón.

Medidas: 115, 125, 180 y 230 mm.



Turbo
BELFLEX

Indicados para cortar todo tipo de granitos, piedra dura y mármol. Gran durabilidad

Medidas: 115, 125, 180 y 230 mm.



Turbo Especial Porcelánico
BELFLEX

Indicados para el corte de gres porcelánico, granito, mármol, azulejo y silestone.

Medidas: 115, 125 y 230 mm.




Disco Madera
Eco+plus

Indicados para serrar, fresar y cortar maderas, melamina, pladur, aglomerado y DM.

Medidas: 115, 125, 180 y 230 mm.



Modelo	F1700D1	F2700D1	F2800D	F3700D1	F4700D	F6800D	F9600D	F9700D
Diam. 1	12	12	16	12	12	12	10	12
Long. 1	25	22	8	25	30	25	19	25
Diam. 2	6	6	6	6	6	6	6	6
Long. 2	70	70	60	70	75	70	65	70





364 €

421416000

BF 85 SCV

BELFLEX®

Cabezal giratorio 0-45°, motor de transmisión directa. Cabezal de fundición de aluminio. Regulador electrónico de velocidad.

Hoja de sierra de prueba incluida



715 €

421340100

BF 120 SCV

BELFLEX®

Facilidad de ajuste del ángulo de corte, amplia base para una buena estabilidad. Regulador electrónico de velocidad. Cabezal giratorio 0-60°

Hoja de sierra de prueba incluida



690 €

421355000

BF 128 SCP

BELFLEX®

Facilidad de ajuste del ángulo de corte. Amplia base para una buena estabilidad. Paro automático al finalizar el corte. Cabezal giratorio 0-60°. Con cilindro hidráulico.

Hoja de sierra de prueba y pedestal incluidos



1.075 €

421248000

BF 180 SM

BELFLEX®

Cabezal giratorio 0-60°, bomba de refrigeración. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

Hoja de sierra de prueba y pedestal incluidos

Modelo	BF 85 SCV	BF 120 SCV	BF 128 SCP	BF 180 SM
Alimentación	230V-FI	230V-FI	230V-FI	230V-FI
Potencia	1Kw - 1,4Hp	0,38Kw-0,5Hp	0,75Kw - 1Hp	0,55Kw - 0,75Hp
Capacidad corte 90°	85 / 85x105 / 85	122 / - / 122	128 / 125x120 / 120	150 / 150x160 / 150
Desarrollo sierra	1325x0,65x13	1440x0,65x13	1640x0,64x12,7	1735x0,65x13
Dimensiones	690x310x460 mm	705x290x490 mm	1020x445x560 mm	930x470x480 mm



2.038 €

421234000 / 421204000

BF 200 SC M/TF

BELFLEX®

Cabezal giratorio de 0-60°, bomba de refrigeración con doble circuito. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

Con cilindro hidráulico

Hoja de sierra de prueba y pedestal incluidos



2.622 €

421080000 / 421085000

BF 270 SC M/TF

BELFLEX®

Cabezal giratorio de 0-60°, bomba de refrigeración con doble circuito. Facilidad de ajuste del ángulo de corte.

Con cilindro hidráulico

Hoja de sierra de prueba y pedestal incluidos



2.180 €

421210000

FTX 212 SC

FORTEX

Cabezal giratorio 0-60°, 45°. Bomba de refrigeración con doble circuito. Facilidad de ajuste del ángulo de corte. Paro automático, con cilindro hidráulico

Hoja de sierra de prueba y pedestal incluidos



SUPER VENTAS

2.700 €

421095000

FTX 272 SC

FORTEX

Cabezal giratorio 0-60°, 45°. Bomba de refrigeración con doble circuito. Facilidad de ajuste del ángulo de corte. Paro automático, con cilindro hidráulico

Hoja de sierra de prueba y pedestal incluidos



4.300 €

421078000

FTX 280 SCL

FORTEX

Cabezal giratorio 0-60°, 45°. Bomba de refrigeración con doble circuito. Facilidad de ajuste del ángulo de corte. Paro automático, con cilindro hidráulico

Hoja de sierra de prueba y pedestal incluidos

Modelo	BF 200 SC M/TF	BF 270 SC M/TF	FTX 212 SC	FTX 272 SC	FTX 280 SCL
Alimentación	230V-FI/400V-F3	230V-FI/400V-F3	230V-FI	400V-F3	400V-F3
Potencia	1,1Kw - 1,5Hp	1,1Kw - 1,5Hp	0,75Kw - 1Hp	1,1Kw - 1,5Hp	1,1Kw - 1,5Hp
Capacidad corte 90°	170 / 200x170 / 170	227 / 260x200 / 200	170 / 150x190 / 150	225 / 150x245 / 190	235 / 190x280 / 200
Desarrollo sierra	2085x0,9x20	2455x0,9x27	2080x0,9x20	2480x0,9x27	2645x0,9x27
Dimensiones	1250x720x1000 mm	1460x720x1100 mm	1290x640x870 mm	1360x580x930 mm	1580x770x1100 mm

441230000

FTX 300x180 TO VARIO

FORTEX

Torno de gran versatilidad, alta precisión y robusto. Variador de velocidad, motor sin escobillas. Indicador digital de velocidad y avance longitudinal automático.

Incluido plato de 3 garras universal, torreta, bandeja trasera e inferior recoge virutas y protector torreta.



1.375 €



2.214 €

PEDESTAL INCLUIDO

441220000

FTX 520x200 TO

FORTEX

Tornos para trabajar con metales, de uso profesional de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas.

Cambio de velocidades por palancas.

Con eje de guía para avances automáticos

Incluido pedestal, plato de 3 garras, punto fijo MT2, MT3, kit de herramientas, protector torreta



2.614 €

PEDESTAL INCLUIDO

SUPER VENTAS

441110000

FTX 750x250 TO VARIO

FORTEX

Dos bandas de velocidad permiten el apriete máximo en las velocidades bajas.

Guías en doble V, templadas y rectificadas con husillo de precisión sobre rodamientos cónicos

Variador de velocidad, motor sin escobillas.

Indicador digital de velocidad y avance longitudinal automático.

Incluido pedestal, plato de 3 garras, luneta fija y móvil, contraplato, punto fijo MT2, MT4, kit de herramientas y protector de torreta.

Modelo	FTX 300x180 TO VARIO	FTX 520x200 TO	FTX 750x250 TO VARIO
Alimentación	230V-F1	230V-F1	230V-F1
Potencia	0,75Kw - 1Hp	0,55Kw - 0,75Hp	1,1Kw - 1,5Hp
Cambio velocidades	Variable	Engranajes	Variable
Diametro sobre bancada	180 mm.	200 mm.	250 mm.
Diametro interior husillo	21 mm.	20 mm.	26 mm.
Distancia entre puntos	300 mm	520 mm	750 mm
Cono punto	MT3	MT3	MT4
Cono contrapunto	MT2	MT2	MT2
Dimensiones	800x480x460	1250x570x570	1500x560x570

6.471 €

7.029 €

Trifásico

Monofásico

441085000 (T)

441100000 (M)

FTX 914x300 TO T/M

FORTEX

Torno para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas, con protector trasero, bomba de refrigeración, freno de pie, caja de cambio automática de engranajes bañados en aceite.

Incluido pedestal, plato de 3 garras, plato de 4 garras, plato de bridas, portabrocas MT3, punto rotativo MT3, punto fijo MT3, luneta fija y móvil, kit de herramientas, lámpara, sistema de refrigeración y protector de torreta.

**PEDESTAL
INCLUIDO**

Plato Ø250mm
Paso de barra 82mm
Luneta fija y móvil incluidas
Lámpara de serie
Sistema de refrigeración
Visualizador digital
montado de serie

FTX 1000x460 TO DCR

FORTEX

Torno para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas

Bancada de fundición

Cambio rápido de herramienta Europeo.

Paso de barra de 82 mm

Accesorios incluidos

18.929 €

Incluido Platos de 3 y 4 garras, contraplato de 350 mm, protección para plato de garras metálico y para barra de avance, kit de herramientas y protector de torreta.

Modelo	FTX 914x300 TO T/M	FTX 1000x460 TO DCR
Alimentación	400V-F3 / 230V-F1	400V-F3
Potencia	1,1Kw - 1,5Hp	5,5Kw - 7,5Hp
Cambio velocidades	Engranajes	Engranajes
Diametro sobre bancada	300 mm.	460 mm.
Diametro interior husillo	38 mm.	82 mm.
Distancia entre puntos	914 mm	1000 mm
Cono punto	MT5	MT7
Cono contrapunto	MT3	MT4
Dimensiones	1850x750x1460	2250x1120x1620



FRESADORAS



441453000

FTX 16 TFS VARIO



La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal.

Husillo de precisión con rodamientos cónicos.

Chavetas ajustables a las guías.

Motor sin escobillas de gran potencia.

Variador de velocidad e indicador digital de velocidad

Incluye caja de herramientas, cono morse MT2 y portabrocas



1.614 €



1.850 €

441450000

FTX 20 TFS VARIO



La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal.

Husillo de precisión con rodamientos cónicos

Chavetas ajustables a las guías.

Motor sin escobillas de gran potencia.

Variador de velocidad e indicador digital de velocidad

Incluye caja de herramientas, cono morse MT2 y portabrocas.



2.440 €

441435000

FTX 32 TFS VARIO



La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal.

Husillo de precisión con rodamientos cónicos.

Chavetas ajustables a las guías.

Motor sin escobillas de gran potencia.

Variador de velocidad e indicador digital de velocidad

Incluye caja de herramientas, cono morse MT2 y portabrocas

Modelo	FTX 16 TFS VARIO	FTX 20 TFS VARIO	FTX 32 TFS VARIO
Alimentación	230V-F1	230V-F1	230V-F1
Potencia	0,75Kw - 1Hp	1,1Kw - 1,5Hp	1,5Kw - 2Hp
Nº velocidades	Variable	Variable	Variable
Capacidad broca	16 mm	20 mm	32 mm
Cono morse	MT2	MT2	MT3
Dimensión mesa	510 x 480 x 750 mm	500 x 180 mm	700 x 210 mm
Dimensiones	480 x 440 x 840 mm	560 x 600 x 900 mm	900 x 740 x 1.150 mm



441376000

FTX 7045 TFS T

FORTEX

Guías del cabezal y de la mesa con cola de milano.
Inversor de giro con contactores de final de carrera.
Inclinación cabezal $\pm 90^\circ$, cubierta de seguridad portafresas.

*Incluido portabrocas, cono MT4, reductor MT4-3.
Pedestal opcional.*

3.043 €



441315000

FTX 2 FC VARIO

FORTEX

Fresadora de torreta profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño.
Variador de velocidad continuo, cola de milano, superficie de la mesa grabada y endurecida.
Avances automáticos ejes X-Y-Z.
Sistema métrico. Inclinación cabezal $\pm 90^\circ$
Engrase centralizado.
Visualizador digital de coordenadas.

Incluido cono ISO40, sistema de refrigeración, bandeja de recogida, lámpara de trabajo LED, cubierta de seguridad portafresas, protector telescópico X-Y, caja de herramientas y visualizador.



13.285 €

Modelo	FTX 7045 TFS T	FTX 2 FC VARIO
Alimentación	400V-F3	400V-F3
Potencia	1,1Kw - 1,5Hp	2,25Kw - 3Hp
Nº velocidades	6	Variable
Capacidad broca	45 mm	--
Cono morse	MT4	ISO 40
Dimensión mesa	800 x 240 mm	230 x 1.246 mm
Dimensiones	820 x 760 x 1.150 mm	1.480 x 1.680 x 2.150 mm



TALADROS MAGNÉTICOS



- Protección contra sobretensiones
- Protección contra fluctuaciones de potencia
- Giro Tec
- Apagado Automático

- Caja de cambios lubricada con aceite
- Indicador de desgaste de escobillas de carbón
- 8,5 kg

El más ligero del mundo!

636 €

443712340

ECO. 30 S+

EUROBOOR

La máquina de 30 mm más ligera del mercado.



Con la compra de cualquier taladro **EUROBOOR** ¡Llévate gratis esta Gorra!

SUPER VENTAS



- Protección contra sobretensiones
- Protección contra fluctuaciones de potencia
- Giro Tec
- Apagado Automático

- Indicador de desgaste de escobillas de carbón
- Indicador LED de imán

743 €

443712357

ECO. 32+

EUROBOOR

Taladro de base magnética Ø 12 - 32 mm / 11 kg
El taladro de base magnético compacto.



- Protección contra sobretensiones
- Protección contra fluctuaciones de potencia
- Giro Tec
- Apagado Automático

- Caja de cambios lubricada con aceite
- Indicador de desgaste de escobillas de carbón
- Indicador LED de imán

1.243 €

443712418

ECO. 50 S+

EUROBOOR

Convierte la potencia máxima a través de su caja de engranajes de dos velocidades lubricada con aceite.



- Protección contra sobretensiones
- Protección contra fluctuaciones de potencia
- Giro Tec
- Apagado Automático

- Caja de cambios lubricada con aceite
- Indicador de desgaste de escobillas de carbón
- Indicador LED de imán
- Protección contra el sobre-calefacción
- Indicador LED de imán (SensorTec)

1.736 €

443712432

ECO. 80 S+

EUROBOOR

Taladro magnético con caja de engranajes de cuatro velocidades lubricada con aceite.

Modelo	ECO. 30 S+	ECO. 32+	ECO. 50 S+	ECO. 80+
Alimentación	230V-FI	230V-FI	230V-FI	230V-FI
Potencia	950w	1050w	1300w	2050w
Fresas anulares	12 - 30 Ø mm	12 - 32 Ø mm	12 - 50 Ø mm	12 - 80 Ø mm
Broca	≤ Ø 13 mm	≤ Ø 13 mm	Ø 1 - 23 mm	Ø 1 - 31,75 mm
Avellanado	≤ Ø 35 mm	≤ Ø 40 mm	Ø hasta 55 mm	Ø hasta 85 mm
Recorrido máx.	90 mm	150 mm	170 mm	260 mm
Imán	160x80x37 mm	160x80x42 mm	168x84x49 mm	220x110x64 mm
Velocidad	0 - 400 r.p.m	0 - 400 r.p.m	(1) 0 - 315 r.p.m (2) 0 - 690 r.p.m	(1) 0 - 150 r.p.m (2) 0 - 200 r.p.m (3) 0 - 275 r.p.m (4) 0 - 400 r.p.m



TALADROS MAGNÉTICOS



443712449

ECO. 100 S+/T

EUROBOOR

Para realizar orificios de hasta $\varnothing 100$ mm (4") y es especialmente adecuada para roscar.

Este taladro magnético tiene un motor extremadamente potente de 1900 W (17,3 A) con una caja de cambios de cuatro velocidades lubricada con aceite.



1.871 €

443712494

ECO. 36 + P.BAJO

EUROBOOR

Es el taladro más bajo del mercado, con una altura de solo 165 mm (6 1/2").

Este taladro magnético es perfecta para perforar en espacios con alturas limitadas como vigas en H, estructuras de acero, placas, perfiles, etc.



1.366 €



Modelo	ECO. 100 S+/T	ECO. 36 + P. BAJO
Alimentación	230V-FI	230V-FI
Potencia	2050w	1050w
Fresas anulares	12 - 100 $\varnothing$ mm	12 - 36 $\varnothing$ mm
Broca	$\varnothing 1 - 31,75$ mm	$\varnothing 1 - 14$ mm
Avellanado	$\varnothing$ hasta 105 mm	--
Recorrido máx.	260 mm	40 mm
Imán	220x110x64 mm	160x80x37 mm
Velocidad	(1) 0 - 85 r.p.m (2) 0 - 152 r.p.m (3) 0 - 270 r.p.m (4) 0 - 480 r.p.m	400 - 700 r.p.m



11 €

444399170
IBO. 1001

EUROBOOR

Aceite de corte general que ofrece refrigeración y lubricación de primera calidad para los proyectos de acero templado.



13 €

444399217
IBO. 2001

EUROBOOR

Lubricante de corte de alta resistencia con propiedades de enfriamiento muy eficaces, para uso exclusivo en materiales duros.



Con la compra de cualquier taladro **EUROBOOR** ¡Llévate gratis esta Gorra!

En todos los taladros **EUROBOOR** maleta de transporte y accesorios incluidos



161 €

441785001

FTX 13E TS2

FORTEX

Transmisión por correas
Interruptor magnético de seguridad
Giro de la mesa 360°
Protector portabrocas
Portabrocas automático



233 €

441780001

FTX 13 TS2

FORTEX

Transmisión por correas
Interruptor magnético de seguridad
Giro de la mesa 360°
Protector portabrocas
Portabrocas automático



357 €

441762001

FTX 16 TS2

FORTEX

Transmisión por correas
Manetas de fundición
Interruptor magnético
Giro de la mesa 360°
Mesa inclinable 45°
Portabrocas automático



450 €

441740001 / 441735001

FTX 20 TSM2/TST2

FORTEX

Transmisión por correas
Manetas de fundición
Interruptor magnético
Giro de la mesa 360°
Mesa inclinable 45°
Portabrocas automático



543 €

4416850001 / 441680001

FTX 25 TCM2/TCT2

FORTEX

Transmisión por correas
Interruptor magnético de seguridad
Giro de la mesa 360°
Mesa inclinable 45°
Protector portabrocas
Portabrocas automático

Modelo	FTX 13E TS2	FTX 13 TS2	FTX 16 TS2	FTX 20 TSM2/TST2	FTX 25 TCM2/TCT2
Alimentación	230V-FI	230V-FI	230V-FI	230V-FI / 400V-F3	230V-FI / 400V-F3
Potencia	0,25Kw - 0,33Hp	0,375Kw - 0,50Hp	0,375Kw - 0,50Hp	0,55Kw - 0,75Hp	0,75Kw - 1Hp
Nº de velocidades	5	5	16	16	12
Capacidad broca	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Cono morse	B16	B16	MT2	MT2	MT3
Dimensión mesa	160 x 160 mm	200 x 200 mm	250 x 250 mm	290 x 290 mm	290 x 290 mm
Altura total	580 mm	680 mm	980 mm	1000 mm	1.600 mm
Dimensiones	460x350x255 mm	570x420x270 mm	770x450x270 mm	820x500x290 mm	1.150x500x300 mm



TALADROS DE CORREAS

Línea profesional



DE REGALO

440001410, 440001415, 440001420

Mordaza garra en "V"

Medidas: 105, 125 y 155 mm.



713 €

743 €

R+L

441730100 / 441715100

FTX 20 TS PRO / R+L

✶ FORTEX

Transmisión por correas
Husillo montado sobre rodamientos a bolas
Motores y poleas resistentes de fundición

Desplazamientos de la mesa por cremallera
Mesa inclinable 45°
Giro de la mesa 360°
Inversor de giro **R+L** en modelo trifásico.



803 €

441645100 / 441630100

FTX 25 TC PRO / R+L

✶ FORTEX

Transmisión por correas
Husillo montado sobre rodamientos a bolas
Motores y poleas resistentes de fundición

Desplazamientos de la mesa por cremallera
Mesa inclinable 45°
Giro de la mesa 360°
Inversor de giro **R+L** en modelo trifásico.



1.371 €

1.414 €

R+L

441615100 / 441600100

FTX 35 TC PRO / R+L

✶ FORTEX

Transmisión por correas
Husillo montado sobre rodamientos a bolas
Motores y poleas resistentes de fundición

Desplazamientos de la mesa por cremallera
Mesa inclinable 45°
Giro de la mesa 360°
Inversor de giro **R+L** en modelo trifásico.

SUPER VENTAS

Modelo	FTX 20 TS PRO / R+L	FTX 25 TC PRO / R+L	FTX 35 TC PRO / R+L
Alimentación	230V-F1 / 400V-F3	230V-F1 / 400V-F3	230V-F1 / 400V-F3
Potencia	1,1Kw - 1,5Hp	1,1Kw - 1,5Hp	2,2Kw - 3Hp
Nº de velocidades	12	12	12
Capacidad broca	20 mm	25 mm	32 mm
Cono morse	MT2	MT3	MT4
Dimensión mesa	280 x 280 mm	290 x 290 mm	473 x 410 mm
Altura total	1.085 mm	1.690 mm	1.780 mm
Mordaza de regalo	105 mm	125 mm	155 mm



ROSCADOR AUTOMÁTICO

441895000 / 441896000

FTX 16 P-RO / FTX 24 P-RO



Control de la unidad de servo, con protección de par inteligente.
Cuerpo de fundición, pantalla táctil de alta definición simple y flexible.
Puede realizar el trabajo vertical y horizontal de la pieza de trabajo compleja y pesada.
Cabezal universal de posicionamiento rápido
Motor sin escobillas

FTX 16 P-RO

Incluye 9 pinzas portamachos GT12:

M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16

DIN371

DIN376

FTX 24 P-RO

Incluye 9 pinzas portamachos GT24:

M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22 - M24

DIN371

DIN376



Cabezal universal de posicionamiento rápido

1.193 €

FTX 16 P-RO

1.929 €

FTX 24 P-RO



441900000

Mesa de trabajo opcional

620 €

Modelo	FTX 16 P-RO	FTX 24 P-RO
Potencia	0,6 kW	1,2 kW
Velocidad	0-300 r.p.m.	0-200 r.p.m.
Rango de corte	M3 - M20	M6 - M24
Cap. roscado cobre	M3 - M16	M6 - M24
Cap. roscado alum.	M3 - M20	M6 - M30
Cap. roscado inox.	M3 - M14	M6 - M20



TALADROS DE ENGRANAJES

441555000

FTX 28 TES PRO



Engranajes y husillo rectificado
Tope de profundidad de taladro ajustable con escala
Robusta columna
Inversor de giro
Mesa de trabajo maciza (con giro de 360°)
Mesa inclinable de -45° a +45°
Alta precisión de concentricidad
Eyector automático de la herramienta
Lámpara de trabajo LED
Mesa de fundición gris con ranuras en T

Incluye portabrocas automático 1-13mm/B16, reductor MT3/MT2, eyector automático de herramienta, protector portabrocas con ajuste de altura y lámpara LED

2.646 €



Modelo	FTX 28 TES PRO
Alimentación	400v-F3
Potencia	0,85Kw / 1,1Hp - 1,1Kw / 1,5Hp
Capacidad broca	13 - 28 mm
Cono morse	MT3
Dimensión mesa	375 x 375 mm
Dimensiones	375x620x1.430 mm

TALADROS DE ENGRANAJES



3.995 €

4.510 €

5.560 €

9.650 €



441517000 / 441518000

FTX 40 TEC M/T



Caja de engranajes silenciosa
Avance automático del husillo
Husillo y caña de alta precisión
Protector de portabrocas
Mesa inclinable $\pm 90^\circ$
Cambio de velocidades accionado por palancas
Inversor de giro
Embrague mecánico
Incluye portabrocas, cono MT4 y bomba de refrigeración.

441520000

FTX 32 TEC PRO



Engranajes y husillo rectificado, dial para la graduación de profundidad.
Robusta columna.
Inversor de giro.
Mesa inclinable $\pm 90^\circ$.
Bajada automática.
Embrague electromagnético.
Incluye portabrocas, luz incorporada, cono MT4 y bomba de refrigeración.

441535000

FTX 40 TEC PRO



Engranajes y husillo rectificado.
Cambio de velocidades accionado por palancas.
Dial para graduación de profundidad.
Robusta columna.
Inversor de giro.
Mesa inclinable $\pm 90^\circ$ y bajada automática.
Incluye portabrocas, luz incorporada, cono MT4 y bomba de refrigeración.

441511001

FTX 50 TEC PRO



Engranajes y husillo rectificado.
Cambio de velocidades accionado por palancas.
Dial para graduación de profundidad.
Robusta columna.
Inversor de giro.
Mesa inclinable $\pm 90^\circ$ y bajada automática.
**Mesa de trabajo motorizada
Embrague electromagnético
Incluye portabrocas, luz incorporada, cono MT4 y bomba de refrigeración.**

Modelo	FTX 40 TEC M/T	FTX 32 TEC PRO	FTX 40 TEC PRO	FTX 50 TEC PRO
Alimentación	230V-F1 / 400V-F3	400V-F3	400V-F3	400V-F3
Potencia	1,5Kw-2Hp / 0,85/1,1Kw - 1,1/1,5Hp	1,1/1,5Kw - 1,5/2Hp	0,85/1,5Kw - 1,1/2Hp	2,2/3Kw - 3/4Hp
Capacidad broca	40 mm	32 mm	16 - 32 mm	40 mm
Cono morse	MT4	MT4	MT4	MT4
Dimensión mesa	540 x 470 mm	460 x 460 mm	560 x 560 mm	580 x 580 mm
Dimensiones	720x740x1.830 mm	2.145x620x450 mm	2.270x580x1.100 mm	2.250x1.140x650 mm



64 €

442100000

V 150 H

BELFLEX®

Electroafiladora con carcasa de acero y rodamientos a bolas, silenciosas, adecuadas para trabajos generales de taller.

Incluye muela y protectores



84 €

442085000

V 200 H

BELFLEX®

Electroafiladora con carcasa de acero y rodamientos a bolas, silenciosas, adecuadas para trabajos generales de taller.

Incluye muela y protectores

Depósito de agua para muela de 200



74 €

442070000

V 200/150 SA

BELFLEX®

Electroafiladora con carcasa de acero y rodamientos a bolas, silenciosas, adecuadas para trabajos generales de taller.

Incluye muela y protectores

Modelo	V 150 H	V 200 H	V 200/150 SA
Alimentación	230V-FI	230V-FI	230V-FI
Potencia	0,25Kw - 0,33Hp	0,35Kw - 0,5Hp	0,27Kw - 0,37Hp
Velocidad	2.950 r.p.m.	2.950 r.p.m.	2.950 / 134 r.p.m.
Dimensión muela	150x20x12,7 mm.	200x20x32 mm.	150x20x12,7 / 200x40x20 mm
Dimensiones	330x185x235 mm	420x260x270 mm	420x260x270 mm

ELECTROAFILADORAS Y PULIDORAS

Línea profesional



FTX 175 EM FTX 200 EM

141 €

169 €



441965000 / 441967000

FTX 175 EM / FTX 200 EM

FORTEX

Electroafiladora con carcasa de acero y rodamientos a bolas, silenciosas, adecuadas para trabajos generales de taller.

Incluye muela y protectores.

231 €



441969000

FTX 250 ET

FORTEX

Electroafiladoras profesionales con rodamientos a bolas, centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de sonoridad.

Incluye muela y protectores.

207 €



441971000

FTX 200 ECM

FORTEX

Electroafiladoras profesionales con rodamientos a bolas, centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de sonoridad.

Incluye muela, protectores y cepillo alambre.

FTX 200 PM FTX 200 PT

214 €

274 €



441973000 / 441977000

FTX 200 PM / FTX 200 PT

FORTEX

Pulidoras profesionales con rodamientos a bolas. Centraje de giro de alta precisión y bajo nivel de sonoridad.

Incluye muelas de algodón.

36 €



441971000/C

CEPILLO ALAMBRE PARA FTX 200 ECM

FORTEX

85 €



441982000

PEDESTAL ELECTROAFILADORA/ PULIDORA

FORTEX

Modelo	FTX 175 EM / FTX 200 EM	250 ET	FTX 200 ECM	FTX 200 PM / FTX 200 PT
Alimentación	230V-F1 / 230V-F1	400V-F3	230V-F1	230V-F1 / 400V-F3
Potencia	0,5Kw-0,68Hp / 0,6Kw-0,82Hp	0,9Kw-1,22Hp	0,9Kw - 1,22Hp	0,9Kw - 1,22Hp
Velocidad	2.950 r.p.m.	2.950 r.p.m.	2.950 r.p.m.	2.950 r.p.m.
Dimensión muela	175x25x32 / 200x32x32 mm	250x32x32 mm.	200x32x32 / 200x20x32 mm.	200x20x16 / 250x25x20 mm
Dimensiones	485x272x248 / 560x306x290 mm	580x365x345 mm.	610 x 306 x 290 mm	630x300x255 / 630x315x255 mm



MAQUINARIA PARA CHAPA Y TUBO



551005105

FTX 1050x90 CMH



Fácil manejo con el panel de control móvil con pulsadores.

Dispositivo de doblado cónico, muy adecuada para chapas ligeras y medianas, de aluminio o acero inoxidable.

Rodillos endurecidos por inducción



RODILLOS
ENDURECIDOS



6.295 €

SUPER
VENTAS

551005245

FTX 2050x140 CIM



RODILLOS
ENDURECIDOS



14.990 €

RODILLOS
ENDURECIDOS

551005335

FTX 2050x170 CMM



Protección contra sobrecargas, fácil manejo con panel de control móvil con pulsadores.
Bastidores de acero soldados, dispositivo de doblado cónico
Motor principal con sistema de freno.

Rodillos endurecidos por inducción.

DRO para control de rodillo motorizado trasero.



19.700 €

Modelo	FTX 1050x90 CMH	FTX 2050x140 CIM	FTX 2050x170 CMM
Alimentación	400V-F3	400V-F3	400V-F3
Potencia	1,1Kw - 1,5Hp	2,2Kw - 2,9Hp	2,2Kw - 2,9Hp
Velocidad rodillo	6 r.p.m.	3,5 r.p.m.	--
Ancho de bancada	1.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Máx. espesor	3,0 mm	4,0 mm	5 / 6 mm
Diámetro rodillos	90 mm	140 mm	170 mm
Dimensiones	1200 x 700 x 1630 mm	1000 x 750 x 3200 mm	1050 x 720 x 3850 mm



552010060

FTX 60 PHM

FORTEX

Robusta construcción en acero, eje de acero inoxidable con revestimiento de cromo endurecido.

Sistema de seguridad del pistón, herramienta para empuje del pistón.

Mesa inferior móvil.

6.214 €

552010150

FTX 150 PHM

FORTEX

Robusta construcción en acero, eje de acero inoxidable con rebestimiento de cromo endurecido.

Sistema de seguridad del pistón, herramienta para empuje del pistón.

Mesa inferior móvil.



9.414 €

Modelo	FTX 60 PHM	FTX 150 PHM
Alimentación	400V-F3	400V-F3
Potencia	3Kw - 4Hp	4Kw - 5,3Hp
Presión máxima	300 bar.	300 bar.
Bombeo	9,5 l/min	16 l/min
Carrera cilindro	400 mm	400 mm
Anchura de trabajo	900 mm	1250 mm
Dimensiones	1300 x 2370 x 750 mm	1730 x 2690 x 1050 mm



MAQUINARIA PARA CHAPA Y TUBO



1.500 €

Modelo	FTX 10 CPM
Ø Husillo	30 mm
Ø Rodillo sup.	98 mm
Ø Rodillo inf.	118 mm
Dimensiones	500x480x680 mm

500391005

FTX 10 CPM



Construcción en acero fundido. Ejes y rodillos en acero templado, endurecidos y rectificadas.



3.159 €

500391002

FTX 30 HV



Curvadora eléctrica de funcionamiento tanto vertical como horizontal. Pedales de control de giro izquierda o derecha.



3.427 €

551010003

FTX 30 CTK



Robusto cuerpo de acero con dos rodillos inferiores accionados por engranajes. Rodillo superior inactivo. Rodillos endurecidos



4.157 €

551010005

FTX 35 CTK



Robusto cuerpo de acero con dos rodillos inferiores accionados por engranajes. Rodillo superior inactivo. Rodillos endurecidos

Modelo	FTX 30 HV	FTX 30 CTK	FTX 35 CTK
Alimentación	380V-F3	380V-F3	380V-F3
Potencia	0,75Kw - 1Hp	0,75Kw - 1Hp	1,5Kw - 2Hp
Máx. cap. tubo acero	60x2 mm	60x1,5 mm	70x2 mm
Máx. cap. cuadrado acero	30x30x2 mm	40x40x3 mm	50x50x3 mm
Máx. cap. varilla acero	30 mm	30 mm	35 mm
Máx. cap. pletina acero	30x10 mm	50x10 mm	60x10 mm
Velocidad rot. eje ppal.	9 r.p.m.	2-4 r.p.m.	4,5 r.p.m.
Dimensiones	1.200x750x1.210 mm	600x800x1.450 mm	900x1.355x1.400 mm



MAQUINARIA PARA CHAPA Y TUBO





FTX 5 CP FTX 8 CP

77 € **107 €**

500372101 / 500372103
FTX 5 CP / FTX 8 CP

FORTEX



FTX 24 CP FTX 32 CP

93 € **140 €**

500372202 / 500372204
FTX 24 CP / FTX 32 CP

FORTEX



FTX 3 P FTX 5 P

239 € **495 €**

500376504 / 500376505
FTX 3 P / FTX 5 P

FORTEX

Cizallas de mano para corte en chapa y varillas de acero. Herramienta robusta y de fácil manejo.

Cizallas de palanca para cortar barras de acero cuadradas y redondas, también para cortar barras de metal no férnico.

Prensa manual de robusto diseño y fácil uso. Para la introducción y extracción de cojinetes por presión. Plato base 4 moldes.

Modelo	FTX 5 CP / FTX 8 CP	FTX 24 CP / FTX 32 CP
Long. de cuchilla	125/200 mm	--
Cap. tubo redondo	11/13 mm	4-24/4-32 mm
Cap. tubo cuadrado	6 mm	20x20/28x28 mm
Cap. en plancha	70x6 mm	35x12/40x14 mm
Dimensiones	330x160x330 mm 500x160x450 mm	410x370x200 mm 460x250x450 mm

Modelo	FTX 3 P / FTX 5 P
Cap. de presión	3 / 5 Tn
Máx. altura y dia.	285x163/400x226 mm
Long. eje prensado	44/70 mm
Dim. eje prensado	38x38/50x50 mm
Altura total prensa	615/815 mm
Dimension base	455x300/645x370 mm
Dimensiones	460x240x640 mm 760x370x950 mm



303 €

500373203
FTX 40 CU

FORTEX

Para realizar formas ornamentales en rejas, puertas, barandillas, balcones, muebles...

Modelo	FTX 40 CU
Cap. en plancha	30x8 mm
Cap. tubo redondo	15 mm
Cap. tubo cuadrado	13x13 mm
Dimensiones	500x320x230 mm



294 €

500373215
FTX 22 CT

FORTEX

Curvadora de tubos manual. Herramienta robusta y de fácil manejo, para el curvado de tubos redondos y cuadrados.

Modelo	FTX 22 CT
Cap. grueso tubo	0,8 - 1,2 mm
Máx áng. curvado	180 °
Dimensiones	530x205x106 mm



1.071 €

500373005

FTX 1,2x1.040 PC

FORTEX

Plegadora de chapa con estructura totalmente soldada, de alta calidad y compacta. Funcionamiento manual de muy fácil manejo.

Modelo	FTX 1,2x1.040 PC
Ancho de banda	1.040 mm
Máx. espesor corte	1,2 mm
Máx. ángulo curvatura	0-140°
Dimensiones	1.360x680x1.160 mm

500373150

FTX 2,5x1.020 PC

FORTEX

Plegadora de chapa con sistema de liberación rápida del segmento de sujeción que asegura un rápido intercambio.

Modelo	FTX 2,5x1.020 PC
Ancho de banda	1.020 mm
Máx. espesor	2,5 mm
Máx. ángulo plegado	0-135°
Máx. elevación bara suj.	47 mm
Dimensiones	1.460x640x1.310 mm



1.850 €



1.593 €

500371005

FTX 3 EN 1/1.067

FORTEX

Cizalla, plegadora y curvadora de chapa con matriz de ribetear desmontable.

Equipado con calibrador estándar posterior.

Rodillos de arrastre ranjurados.

2 posiciones de palanca (izquierda - derecha)

Modelo	FTX 3 EN 1/1.060 PC
Ancho de banda	1.067 mm
Máx. espesor cizallamiento	1 mm
Máx. espesor plegado	1 mm
Máx. espesor curvado	1 mm
Máx. ángulo curvatura	90°
Ø mínimo de rodillo	43 mm
Dimensiones	1.390x540x780 mm



SOLDADURA



48 €

401970000

PRS1N-G

BELFLEX®



38 €

401975000

PRS2-G

BELFLEX®



30 €

401935000

PRS3-G

BELFLEX®

Modelo	PRS1N-G	PRS2-G	PRS3-G
Área de visión	92x42 mm	92x42 mm	92x42 mm
Polycarbonato ext.	115,5x90 mm	115,5x96 mm	110x90 mm
Clase de óptica	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2
Protección UV/IR	DIN 16	DIN 15	DIN 15
Posición filtro abierto	DIN 4	DIN 4	DIN 4
Posición filtro cerrado	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13
Velocidad claro-oscuro	1/25000 seg.	1/25000 seg.	1/15000 seg.

**SUPER
VENTAS**



140 €

403005000

IFTX 160 A

FORTEX®



180 €

403010000

IFTX 200 A

FORTEX®



**Kit de soldadura
y maletín incluidos**



50 €

403015001

TIG WP-17V

FORTEX®



195 €

403015000

IFTX 200 A DIGITAL

FORTEX®

COMPRESORES



BF 24/210 TDS

BF 50/210 TDS

120 €

169 €



410000020ES / 410000040ES

BF 24/50 210 TDS



343 €



410000042S

BF 3/50 CMS



BF 3/100 CMS

BF 3/100 CTS

379 €

389 €



410000117S / 410000118S

BF 3/100 CMS / 100 CTS



Modelo	BF 24/50 210 TDS	BF 3/50 CMS	BF 3/100 CMS / 100 CTS
Alimentación	230V-FI	230V-FI	230V-FI/400V-F3
Potencia	1,5Kw - 2Hp	2,2Kw - 3Hp	2,2Kw - 3Hp
Cap. calderín	24 / 50 Lt	50 Lt	100 Lt
Aire aspiración	200 Lt/min	330 Lt/min	330 Lt/min
Nivel de ruido	90 dB	85 dB	85 dB
Dimensiones	575x255x600 mm 730x325x680 mm	830x380x700 mm	1050x380x780 mm

381 €



410000119S

BF 3/100 VFS



145 €



410000170

BF 8 SIL



170 €



410000175

BF 25 SIL



Modelo	BF 3/100 VFS	BF 8 SIL	BF 25 SIL
Alimentación	230V-FI	230V-FI	230V-FI
Potencia	2,2Kw - 3Hp	0,75Kw - 1Hp	0,75Kw - 1Hp
Cap. calderín	100 Lt	8 Lt	24 Lt
Aire aspiración	318 Lt/min	165 Lt/min	165 Lt/min
Nivel de ruido	85 dB	69 dB	69 dB
Dimensiones	1050x380x780 mm	560x230x500 mm	575x255x600 mm
		SILENCIOSO	SILENCIOSO



473110001/473120001/473130001/473140001/473150001

PBF 100/200/300/400/500



Polipastos compactos, para pequeños trabajos de elevación

PBF 100	PBF 200	PBF 300	PBF 400	PBF 500
120 €	175 €	185 €	207 €	315 €

Modelo	PBF 100	PBF 200	PBF 300	PBF 400	PBF 500
Alimentación	230V-FI	230V-FI	230V-FI	230V-FI	230V-FI
Potencia abs.	500 W	1000 W	1000 W	1300 W	1600 W
Carga máxima	100 / 200 Kg	200 / 400 Kg	300 / 600 Kg	400 / 800 Kg	500 / 999 Kg
Altura de elevación	12 / 6 m	18 / 9 m	18 / 9 m	18 / 9 m	18 / 9 m
Dimensiones	370x160x200 mm	500x205x200 mm	520x205x200 mm	520x205x200 mm	540x220x310 mm



473135005 / 473145005

POLIPASTO CON CONTROL REMOTO



NOVEDAD

Modelo	PBF 300	PBF 400
Alimentación	230V-FI	230V-FI
Potencia abs.	1000 W	1300 W
Carga máxima	300 / 600 Kg	400 / 800 Kg
Altura de elevación	18 / 9 m	18 / 9 m
Dimensiones	520x205x200 mm	520x205x200 mm

PBF 300

PBF 400

271 €

303 €

750-800

473180001 / 473190001

BRAZO POLIPASTO



750-1100

47 €

53 €

Modelo	750-800	750-1100
Long. brazo	750 mm.	750-1100 mm.
Cap. carga	600 kgr.	600-300 kgr.
Polipastos	PBF 100/200/300/400	PBF 500



Maleta y pala
INCLUIDAS



410000002

BF 140 MIX



Mezclador de pintura

Modelo	BF 140 MIX
Alimentación	230V-FI
Potencia	1.600w
Pala	K3 - 140 mm
Longitud	590 mm



59 €

86 €

520000015 / 520000025

UT 58 C/E

✶ FORTEX

Multímetros



**Para consultar
especificaciones
técnicas mirar
nuestro catálogo
general.**



33 €

520000066

UT 201 +

✶ FORTEX

Pinzas amperimétricas



63 €

5200000100

UT 301 A

✶ FORTEX

Termómetro IR digital



64 €

5200000190

UT 261 B

✶ FORTEX

Multímetro secuencia-rotación motor



49 €

5200000183

UT 651 B

✶ FORTEX

Comprobador de tensión digital



71 €

5200000140

UT 322

✶ FORTEX

Termómetro digital



50 €

5200000160

UT 15 C

✶ FORTEX

Comprobador de lámparas



21 €

24 €

30 €

36 €

43 €

61 €

Modelo	FTX90204H	FTX90304H	FTX90504H	FTX90804H	FTX91204H	FTX92004H
Capacidad	2 Ton.	3 Ton.	5 Ton.	8 Ton.	12 Ton.	20 Ton.
Alt. mín.	168 mm.	188 mm.	207 mm.	222 mm.	227 mm.	235 mm.
Alt. máx.	316 mm.	363 mm.	402 mm.	447 mm.	457 mm.	445 mm.
Recorrido	148 mm.	175 mm.	195 mm.	225 mm.	230 mm.	210 mm.
Altura ajustable	48 mm.	60 mm.	70 mm.	80 mm.	80 mm.	60 mm.
Peso	2/2,2 Kg.	2,8/3 Kg.	3,7/24 Kg.	4,8/5,1 Kg.	6/6,2 Kg.	8,8/9,2 Kg.

530000301/530000306/530000311
530000316/530000321/530000326

FTX 90204H/90304H/90504H 90804H/91204H/92004H

FORTEX

Gatos de botella

Modelo	FTX93204H	FTX0402
Capacidad	30 Ton.	4 Ton.
Alt. mín.	260 mm.	160 mm.
Alt. máx.	420 mm.	390 mm.
Recorrido	160 mm.	170 mm.
Altura ajustable	--	60 mm.
Peso	17,8/20,1 Kg.	6,4/6,7 Kg.

144 €



530000331
FTX93204H

FORTEX

Gatos de botella

57 €



530000345
FTX0402

FORTEX

40 €



46 €

530000490 / 530000495
FTX42001 / FTX43001

FORTEX

Caballetes juego de 2

Modelo	FTX42001	FTX43001
Capacidad	2 Ton.	3 Ton.
Alt. mín.	278 mm.	288 mm.
Alt. máx.	420 mm.	425 mm.
Peso	5,4/5,9 Kg.	6,7/7,2 Kg.

201 €



530000590
FTX70401S

FORTEX

Kits hidráulicos chapista

Modelo	FTX42001
Capacidad	4 Ton.
Carrera	120 mm.
PSI Trabajo	9238
Peso	17/20 Kg.

GATOS DE CARRETILLA



60 €

530000401
FTX 820050

FORTEX

Modelo	FTX 820050
Capacidad	2 Ton.
Alt. mín.	135 mm.
Alt. máx.	330 mm
Nº Bombas-Pedal	1/NO
Peso	8,5/8,9 Kg.



304 €

530000460
FTX 15005

FORTEX

Modelo	FTX 15005
Capacidad	1,5 Ton.
Alt. mín.	135 mm.
Alt. máx.	855 mm
Nº Bombas-Pedal	1/NO
Peso	50/54 Kg.



Maletín incluido

64 €

530000405
FTX 82001S

FORTEX

Modelo	FTX 82001S
Capacidad	2 Ton.
Alt. mín.	85 mm.
Alt. máx.	330 mm
Nº Bombas-Pedal	1/NO
Peso	10/11,5 Kg.

GATOS DE CARRETILLA PERFIL BAJO



224 €

530000420
FTX 825011L

FORTEX

Modelo	FTX 825011L
Capacidad	2,5 Ton.
Alt. mín.	100 mm.
Alt. máx.	460 mm
Nº Bombas-Pedal	2/NO
Peso	26,4/28,2 Kg.



229 €

530000415
FTX 830018

FORTEX

Modelo	FTX 830018
Capacidad	2,5 Ton.
Alt. mín.	85 mm.
Alt. máx.	455 mm
Nº Bombas-Pedal	1/NO
Peso	34/35,8 Kg.



393 €

530000450
FTX 830031

FORTEX

Modelo	FTX 830031
Capacidad	3 Ton.
Alt. mín.	80 mm.
Alt. máx.	500 mm
Nº Bombas-Pedal	1/SI
Peso	48/51 Kg.



GRUAS Y PRENSAS HIDRÁULICAS



530000515

FTX 31002

FORTEX

400 €

Modelo	FTX 31002
Capacidad	1 Ton.
Rango elevación	25-2.000 mm.
Longitud	1.520 mm
Ancho	1.100 mm.
Altura	1.500 mm.
Peso	68,9/71,5 Kg.



530000530

FTX 05001

FORTEX

104 €

Soporte para motores

Modelo	FTX 05001
Capacidad	0,5 Ton.
Alt. mínima	--
Alt. máxima	--
Long. travesaño	1.500 mm.
Peso	22/24 Kg.



377 €

530000180

PRENSA 20 TON

FORTEX

Prensado mediante gato de botella y cuenta con dos muelles de retorno, mesa regulable en altura.



239 €

530000571

FTX 12003

FORTEX

Prensado mediante gato de botella y cuenta con dos muelles de retorno, mesa regulable en altura.



443 €

530000576

FTX 20011

FORTEX

Prensado mediante gato de botella y cuenta con dos muelles de retorno, mesa regulable en altura.

Modelo	PRENSA 20 TON	FTX 12003	FTX 20011
Capacidad	20 Ton.	12 Ton.	20 Ton.
Carrera	0-725 mm.	175 mm.	150 mm.
Dim. producto	1.550x660x560 mm	1.360x510x500 mm	1.500x690x670 mm
Dim. embalaje	--	1.260x220x165 mm	1.610x660x260 mm
Peso	84/88 Kg.	43/45 Kg.	72/102 Kg.



ACCESORIOS TALLER



657 €

530000565

FTX 05001

FORTEX

Mesa elevadora de tijera hidráulica
Medidas de la base: 815x500 mm.

Modelo	FTX 05001
Capacidad	0,5 Ton.
Alt. mínima	280 mm.
Alt. máxima	860 mm.
Peso	76/79 Kg.

530000660

FTX 3007B-X

FORTEX

Carro de herramientas
Robustas ruedas de goma con freno (5"x 2")
Con guías de rodamiento
Herramientas no incluidas

2 Cajones de 589x409x48 mm.
2 Cajones de 589x409x74,5 mm.
2 Cajones de 589x409x100,5 mm.
1 Cajón de 589x409x153 mm.

Modelo	FTX 3007B-X
Tamaño	688x458x885 mm.
Peso	71 / 76,5 Kg.



360 €

530000615

FTX 6100 A

FORTEX

Silla de trabajo
Bandeja inferior portaherramientas

Herramientas **NO INCLUIDAS**

Modelo	FTX 6100 A
Tamaño	360x365x365 mm.
Peso	4,1 / 4,75 Kg.



37 €

TOLDOS



BICOLOR AZUL/VERDE

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro.
Costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

471010000	2 x 3 m.
471015000	3 x 4 m.
471020000	3 x 5 m.
471025000	4 x 5 m.
471030000	4 x 6 m.
471040000	5 x 8 m.
471050000	6 x 10 m.
471060000	8 x 12 m.
471070000	10 x 15 m.



BLANCO CON BLISTER

Toldo blanco presentación en blister.

471080000 3 x 5 m.

Consulte precios de
venta con su distribuidor

AZUL

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con arandelas de sujeción cada metro.
Costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

471085000	2 x 3 m.
471089000	3 x 5 m.
471090000	4 x 5 m.
471093000	4 x 6 m.
471095000	5 x 8 m.
471097000	6 x 10 m.
471101000	8 x 12 m.
471030000	10 x 15 m.



Distribuido por:

